

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Back-UPS Pro, 1600VA/
960W, Tower, 230V, 8x IEC C13
outlets, AVR, LCD, User
Replaceable Battery

BR1600MI

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	230 В
Main Output Voltage	230 В
Номинальная Мощность [Вт]	960 W
Номинальная Мощность	1600 VA
Тип Продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 всплеск
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Предварительно Установленные Батареи	0
Свободные Отсеки Для Батарей	0
Типовое Время Перезарядки	16 h
Количество Картриджей Rbc™	1
Напряжение Батареи	24 В
Емкость Батареи	9,0 Ah
Мощность Зарядного Устройства (Вт)	11 W номинальный
Срок Службы Батареи	3...5 year(s)
Запасная Батарея	APCRBC166
Возможность Увеличения Времени Автономии	0

Общие

Оборудование В Комплекте	руководство по эксплуатации USB кабель
Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0
Количество Занятых Силовыми Модулями Сло	0

Запасной	No
----------	----

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	10 cm
Ширина	25 cm
Глубина	38,2 cm
Вес Нетто	10,9 kg
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Двухопорное Крепление	0
Usb-Совместимый	No

Вход

Частота Сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
Пределы Входного Напряжения	176...294 В
Максимальный Входной Ток	10 А
Коммутационная Способность По Току	10 А

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	960 W
Выходная Частота	50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью
Тип Ибп	Линейно-интерактивный
Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	1600 VA

Соответствие

Сертификаты	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Маркировка	GS Mark
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...45 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота Хранения	0,00...15240,00 m

Акустический Уровень	45 дБА
Теплоотдача	21,5 %

Коммуникационные средства и средства админ

Панель Управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг По Уровню Поглощаемой Энергии Вспл	509 J
Подавление Шума	Постоянная многополюсная фильтрация шумов: 10% от пропуска всплесков іее : мгновенное реагирование на всплески: мгновенно

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	48,5 cm
Package 1 Weight	11,65 kg
Scc14	10731304346910

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС
----------	--

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Энергоэффективность Take-back Прозрачность RoHS/REACH

Производительность ресурсов

 Энергоэффективный Продукт

 Take-Back Program Available

Показатель состояния

 Не Содержит Ртуты

 Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы